

1.7

ESTAÇÃO DE RECARGA DC ULTRA

- Pintura Eletrostática / Aço Inox opcional
- 95% de Eficiência
- Faixa de Tensão CC: 150 a 1000Vcc
- Balanceamento dinâmico para recarga simultânea entre conectores
- Conectividade múltipla em Wi-Fi/Bluetooth | 4G | ETH e RS485
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J/2.0
- CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Instalação fixa em Base de Concreto



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	DC ULTRA					
Modelo	EC2D150U2	EC2D180U2	EC2D240U2	EC2D300U2	EC2D320U2	EC2D360U2
Potência Máxima	150kW	150kW	240kW	300kW	320kW	360kW
Corrente Máxima CA (entrada)	270 A	350 A	430 A	520 A	550 A	610 A
Peso	250kg	270kg	290kg	310kg	330kg	345kg
Tensão de Alimentação	Trifásico: 380V (320 a 460V) @ 50/60 Hz					
Conexão Elétrica	3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT					
Tensão de Saída CC	150 a 1000 V					
Corrente de Saída CC	0 a 250A (300 e 350A opcional)					
Conectores de Saída	CCS2, CHAdeMO, GB/T					
Conectividade	Ethernet, 4G e RS485 para rede local de balanceamento, Wifi (opcional)					
HMI	Tela Touch screen					
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J/ 2.0, RFID, VIN CODE					
Tela AD	32 43 50 pol					
Grau de Proteção	IP 54 / IK10					
Umidade	5% a 95%					
Limites de Temperatura	Operação: -25°C a 50 °C / Armazenamento: -40°C a 70 °C					
THDi	≤ 5%					
Eficiência (full/ a vazio)	≥ 95% / ≥ 0.92					
Fator de Potência	≥ 0.99 / ≥ 0.96					
Certificações	CE, CHAdeMO 2.0, CSA					
Dimensões (L x P x A)	800 x 450 x 1700mm					