

1.4

ESTAÇÃO DE RECARGA AC WALLBOX ULTRA

- Classificação de proteção contra entrada de água e impacto: IP65 / IK10 para uso interno e externo
- Invólucro de alta resistência com características de material retardante de chamas
- Suporta alimentação em monofásico, bifásico e trifásico
- Proteção integrada contra fuga de corrente RCD tipo A de 30 mA CA + 6 mA CC
- Conectividade múltipla em Wi-Fi/Bluetooth | 4G | ETH e RS485
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J/2.0



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	WALLBOX PRO		
Modelo	NTW-EC2A7W1-T	NTW-EC2A11W1-T	NTW-EC2A22W1-T
Potência Máxima	7kW	11kW	22kW
Corrente Máxima	32 A	16 A	32 A
Tensão de Alimentação	Mono ou bifásico 230Vca ±10%, 50/60Hz	Trifásico 400Vca ±10%, 50/60 Hz	
Peso	6kg	6,5kg	
Resistência de Isolamento	> 500MΩ (500Vcc)		
Resistência de Contato	0.5mΩ Max		
Conectores de Saída	T1, T2, GB/T		
HMI	Tela touchscreen de 7"		
Conectividade	WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G e RS485 para rede de balanceamento local		
Tensão de Pico	1500V		
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J/2.0, rede MQTT privada		
Tipo de RCD	Tipo A 30mA+ CC 6mA		
Grau de Proteção	IP 65 / IK10		
Umidade	5% a 95%		
Limites de Temperatura	Operação: -20°C a 50 °C Armazenamento: -30°C a 60 °C		
Proteção Antichama	UL94 V-0		
Proteções Gerais	Sobre/sub tensão, sobre corrente, fuga de corrente, sobre temperatura, surto, curto-circuito		
Modos de Operação	Plug & Charge, Online, Offline, Limite de tempo ou Limite de Energia ou APP		
Certificações	CE, CSA, Anatel		
Dimensões	221,8 × 103,9 × 405 mm		